

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 12G 50/125, LC/LC OM4

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 12G 50/125, LC/LC OM4,

12 Fasern pro Kabel

Faserklasse OM4

Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest

Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen (Längste Länge 1 m)

Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Zahlen)

Seriennummer am Kabel

Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert

Lieferung beidseitig mit Gewebeschlauch als Einzugshilfe

Lieferung bis 40 m im Polybag, ab 50 m auf Einwegtrommel

CPR-Klasse Dca

Länge der Einzugshilfe von 130cm, Durchmesser: 4-fasrig ca. 10mm

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Außendurchmesser: | 6,0mm |
| Zugkraft, langfristig: | 200N |
| Biegeradius: | 90mm |
| Betriebstemperatur, bewegt: | -0 bis 50°C |
| Betriebstemperatur, ruhend: | -20 bis 70°C |
| Steckverbindertyp Anschluss1: | 12xLC |
| Steckverbindertyp Anschluss2: | 12xLC |
| Stecker Konform zu Standard: | IEC 61754-20 |
| Kabel Konform zu Standard: | IEC 60793-2 |
| Aufbau: | 12G 50/125, LC/LC OM4 |
| VDE-Bezeichnung: | U-DQ(ZN)BH 12G 50/125, LC/LC OM4 |

| | |
|---------------|---------------------|
| Leitfabrikat: | EFB-Elektronik GmbH |
| Art.-Nr.: | O8342LxOM4 |

U-DQ(ZN)BH 12G 50/125, LC/LC

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 12G 50/125, LC/LC OM4

wie vor beschrieben jedoch:

Länge: XXXm

| | |
|---------------|----------------|
| Leitfabrikat: | EFB-Elektronik |
| Art.-Nr.: | O8342LxOM4 |

Verfügbar in den Längen:

10m / 20m / 30m / 40m / 50m / 60m / 70m / 80m / 90m / 100m / 110m / 120m / 130m / 140m /
150m / 160m / 170m / 180m / 190m / 200m